

ERGOSWISS

table lift systems



NOUVEAUX PRODUITS,
ARTICLE COMPLÉMENTAIRE
ET ACCESSOIRES

24 V COMMANDA AVEC BATTERIE INTERCHANGEABLE

La solution sur batterie permet de déplacer de A à B et de régler en hauteur de manière flexible un chariot de transport, une table de montage, une table d'appoint ou autre.

La commande 24 V est alimentée par un accumulateur interchangeable. L'accumulateur peut être monté sous la table au moyen d'une coque de maintien. Lorsqu'il est vide, l'accu interchangeable peut être rechargé dans la station de chargement de l'accu. La durée de charge est de 6 h.

Système de levage SL 2330 EU/CH 12 Batterie

2430 Art. No. 901.21516 (2 Colonnes de levage)

2440 Art. No. 901.21517 (2 Colonnes de levage)



- Capacité max. 300 kg
- Course max. 300 mm
- Vitesse de levage max. 7.5 mm/s



Autres solutions de batteries pour systèmes de levage SK, SM, SN et SO sur demande.



Système de levage SLA EU/CH 12 Batterie

4330 Art. No. 903.42536 (4 Unités linéaires)



- Capacité max. 300 kg
- Course max. 300 mm
- Vitesse de levage max. 8.5 mm/s



Autres solutions de batteries pour systèmes de levage SLG, SE et SQ sur demande.



24 V COMMANDA AVEC BATTERIE INTERCHANGEABLE

La solution sur batterie permet de déplacer de A à B et de régler en hauteur de manière flexible un chariot de transport, une table de montage, une table d'appoint ou autre.

La commande 24 V est alimentée par un accumulateur interchangeable. L'accumulateur peut être monté sous la table au moyen d'une coque de maintien. Lorsqu'il est vide, l'accu interchangeable peut être rechargé dans la station de chargement de l'accu. La durée de charge est de 6 h.

Système de levage SNT EU 12 Akku

1770 Art. No. 911.51501 [1 Colonne de levage]



Système de levage à vis SNT complet avec commande, interchangeable batterie, -support, -station de chargement et interrupteur manuel.

- Capacité max 150 kg
- Course max. 700 mm
- Vitesse de levage max. 25 mm/s

24 V COMMANDA AVEC BATTERIE INTERCHANGEABLE

Boitier de contrôle SCT4 iSMPS 24V

Art. No. 124.4xx9x



Commande:

- Nombre de connexions de moteurs 1 - 4
- Puissance de sortie 240 W
- Voltage de sortie 24 V
- Courant de sortie 10 A
- Voltage d'entrée 25.2 V
- Dimension 309 x 120 x 55 mm

Batterie échangeable 10A

Art. No. 124.00271



Wechselakku:

- Courant de décharge max. 10 A
- Capacité 6'000 mAh
- Technologie Li-Ion

Support pour batterie échangeable 10A

Art. No. 124.00272



Le support pour l'accu interchangeable est nécessaire pour l'alimentation en courant de la commande SCT4 24 V.

Station de charge pour batterie échangeable 10A

Art. No. 124.00274



La station de charge est nécessaire pour recharger la batterie interchangeable 10A.

Boitier de contrôle SCT4 iSMPS 24V avec Batterie échangeable EU/CH 12

Art. No. 124.9xx9x

Set composé de:

- 124.4xx9x Boitier de contrôle SCT4 iSMPS 24V
- 124.00271 Batterie échangeable 10A
- 124.00272 Support pour batterie échangeable 10A
- 124.00274 Station de charge pour batterie
- 124.00281 Interrupteur manuel pour SCT Memory T6