

# ERGOSWISS

*table lift systems*



NEUPRODUKTE,  
ZUSATZARTIKEL  
UND ZUBEHÖR

# 24 V STEUERUNG MIT WECHSELAKKU

Mit der Akkulösung können Transportwagen, Montagetisch, Beistelltisch oder ähnliches flexibel von A nach B bewegt und in der Höhe verstellt werden.

Die 24 V Steuerung wird mit einem Wechselakku betrieben. Der Akku kann mittels Halteschale unter dem Tisch montiert werden. Bei Leerstand kann der Wechselakku in der Akku-Ladestation aufgeladen werden. Die Ladedauer beträgt 6 h.

Bedienung mit Handtaster Memory.

## Hubsystem SL EU/CH 12 Akku

2430 Art. Nr. 901.21516 (2 Hubsäulen)

2440 Art. Nr. 901.21517 (2 Hubsäulen)



Komplettes Spindelhubsystem SL mit Steuerung, Wechselakku, -Halterung, -Ladestation und Handtaster.

- Max. Traglast 300 kg
- Max. Hub 300 oder 400 mm
- Hubgeschwindigkeit max. 7.5 mm/s

Weitere Akkulösungen für Hubsysteme SK, SM, SN und SO auf Anfrage.

## Hubsystem SLA.3 EU/CH 12 Akku

4330 Art. Nr. 903.42536 (4 Lineareinheiten)



Spindelangetriebene Lineareinheiten SLA mit Steuerung, Wechselakku, -Halterung, -Ladestation und Handtaster.

- Max. Traglast 300 kg
- Max. Hub 300 mm
- Hubgeschwindigkeit max. 8.5 mm/s

Weitere Akkulösungen für Hubsysteme SLG, SE und SQ auf Anfrage.

# 24 V STEUERUNG MIT WECHSELAKKU

Mit der Akkulösung können Transportwagen, Montagetisch, Beistelltisch oder ähnliches flexibel von A nach B bewegt und in der Höhe verstellt werden.

Die 24 V Steuerung wird mit einem Wechselakku betrieben. Der Akku kann mittels Halteschale unter dem Tisch montiert werden. Bei Leerstand kann der Wechselakku in der Akku-Ladestation aufgeladen werden. Die Ladedauer beträgt 6 h.

Bedienung mit Handtaster Memory.

## Hubsystem SNT EU 12 Akku

1770 Art. Nr. 911.51501 (1 Hubsäule)



Komplettes Spindelhubsystem SNT mit Steuerung, Wechselakku, -Halterung, -Ladestation und Handtaster.

- Max. Traglast 150 kg
- Max. Hub 700 mm
- Hubgeschwindigkeit max.25 mm/s

## Steuerung SCT4 iSMPS 24V Art. Nr. 124.4xx9x



### Steuerung:

- Anzahl Motorenanschlüsse 1 - 4
- Ausgangsleistung 240 W
- Ausgangsspannung 24 V
- Ausgangsstrom 10 A
- Eingangsspannung 25.2 V
- Dimensionen (L x B x H) 309 x120 x 55 mm

## Wechselakku 10A Art. Nr. 124.00271



### Wechselakku:

- Max. Entladestrom 10 A
- Kapazität 6'000 mAh
- Technologie Li-Ionen

## Halterung für Wechselakku 10A Art. Nr. 124.00274



Die Halterung für den Wechselakku wird für die Stromversorgung der Steuerung SCT4 24 V benötigt.

## Ladestation für Wechselakku 10A Art. Nr. 124.00274



Die Ladestation wird zum aufladen des Wechselakku 10A benötigt.

## Steuerung SCT4 iSMPS 24V mit Wechselakku Art. Nr. 124.9xx9x

### Set bestehend aus:

- 124.4xx9x Steuerung SCT4 iSMPS 24V
- 124.00271 Wechselakku 10A
- 124.00272 Halterung für Wechselakku 10A
- 124.00274 Ladestation für Wechselakku 10A
- 124.00281 Handtaster SCT Memory T6